


# TX HMI/PLC系列 插件模块 PROFIBUS-DP从站 TX-DP-S

型号	TX-DP-S
货号	100010167
<hr/>	
系统供电	来自 HMI
<hr/>	
系统数据	
现场总线传输速率	9.6 kbps ... 12 Mbps
现场总线连接技术	1 个 9 针通信接插件, 母头连接器
电气隔离	光电式
<hr/>	
Profibus-DP	
过程数据宽度	32 Byte IN + OUT ges.
<hr/>	
标准 / 指令合规性	
认证和证书	CE
<hr/>	
尺寸 (长/宽/高)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
工作温度	0...+50 °C
储藏温度	-20...+70 °C
相对湿度	5...85%, 无冷凝
防护等级	IP20
外壳材料	金属
外壳颜色	银
安装	位于TX500和TX700系列的HMI上




- 插入式扩展模块，搭配TX700和TX800产品系列的HMI使用
- TX VisuPro中的PROFIBUS-DP从站
- 最大传输速率：12 Mbit
- 9针SUB-D母头接插件

## Connection and pin assignment



PROFIBUS-DP  
SUB-D母头接插件，9针脚

## 针脚配置

- 
- 1 = n.c.  
2 = n.c.  
3 = RXD/TXD (B)  
4 = RTS  
5 = GND  
6 = +5 V 100 mA max.  
7 = n.c.  
8 = RXD/TXD (A)  
9 = n.c.
- The diagram shows a 9-pin connector with pins numbered 1 through 9. Pin 1 is at the top left, pin 2 is at the top right, pin 3 is in the middle left, pin 4 is in the middle right, pin 5 is at the bottom left, pin 6 is at the bottom right, pin 7 is at the bottom center, pin 8 is at the bottom left-center, and pin 9 is at the bottom right-center.