


尺寸



型号	MK91-121-R/24VDC
货号	7545087
工作电压	24 VDC
工作电压U ₀	20...28 VDC
功耗	≤ 1.5 W
输入回路	2个电极或选择3个电极
Schaltpunkt	0.2-100 kΩ
Probe voltage	0,02...5 Vpp/150 Hz (三角波)
Schaltswelle	0,2...1 kΩ
Schaltswelle	0.8...4 kΩ
Schaltswelle	2.5...15 kΩ
Schaltswelle	10...100 kΩ
Einschaltverzögerung	0...20 s
Ausschaltverzögerung	0...20 s
Hysteresis	10%
Output circuits	
输出电路(数字)	2路继电器(单刀双掷触点)
继电器开关量输出电压	≤ 30 VDC ≤ 250 VAC
开关/电流 输出	≤ 3 A
开关容量 输出	≤ 500 VA/60 W
开关频率	≤ 5 Hz
电流隔离	
测试电压	2.5 kV RMS
显示屏/控件	
电源指示灯	绿色
开关状态	黄色
机械数据	
防护等级	IP20
工作温度	-25...+60 °C
储藏温度	-40...+80 °C
尺寸	89 x 36 x 70 mm
重量	160 g
安装说明	DIN 导轨 (NS35) 或面板
外壳材料	塑料, 聚碳酸酯/ABS
电气连接	4排4针带有自压紧式弹片的扁平接线端子
端子横截面	1 × 2.5 mm ² /2 × 1.5 mm ²