


RSFV 48

Panelový konektor PROFIBUS-PA – čelní montáž



Vlastnosti



- panelová zástrčka 7/8" minirfast
- závit 1/2-14 NPT
- materiál objímky nerez
- 4pinový, letovací
- pro použití v aplikacích PROFIBUS-PA

Nadpis schéma zapojení připojení na PROFIBUS-PA



připojení na PROFIBUS-PA

Technické údaje

Typ	RSFV 48
ID č.	U7895
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN
Počet pinů	4
Kontakty	kov,CuZn,zlacen
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo konektoru	nerez ocel, 1.4401 (AISI 316), pasivováno
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitů	O kroužek
Závit	1/2"-14 NPT
Typ připojení	letovací kontakty
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Síťový protokol	PROFIBUS-PA
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	600 V
Proudové zatížení	9 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +105 °C
Okolní teplota (mobilní)	-40... +105 °C
Certifikáty	FM Div.2 CSA Div. 2 CSA C22.2 No. 182.3 CE

Technické údaje

RoHS
UL Listed
UL 2238

Upozornění

Upozornění

- Ne rezervăm dreptul de a efectua
modificări tehnice fără înștiințare
prealabilă.