

# Soluciones Turck Cloud

## Antena para montaje en pared

### Antenna-LTE-Wall-3m-01



- Antena para puertas de enlace TX-LTE-WLAN y TCG20
- Montaje empotrado
- Longitud de cable de 3 m
- Antena LTE (2G/3G/4G)
- Emisión omnidireccional

Tipo	Antenna-LTE-Wall-3m-01
N.º de ID	100029656
<b>Datos de sistema</b>	
Frequency band	2G, 3G, 4G (700/850/900/1700/1800/1900/2100 MHz)
nom. Impedancia	50 Ω
Polarización de antena	lineal
Ganancia en la antena	~4,1 dBi (700/850/900) ~2,9 dBi (1700/1800/1900/2100) ~0,6 dBi (2600)
Razón de ondas estacionarias de voltaje (VSWR)	~2,7:1 (700/850/900) ~2,3:1 (1700/1800/1900/2100) ~2,8:1 (2600)
Consumo de potencia	≤ 25 VA
Longitud del cable	3 m
Medidas (An x L x Al)	30 x 271 x 115 mm
Temperatura ambiente	-40...+85 °C
Temperatura de almacén	-40...+85 °C
Grado de protección	IP67
Material de la cubierta	ASA
Color de la carcasa	negro
Montaje	Montaje empotrado
Conexión de antena:	Conector SMA