



модули контроля вентиля 1-канальный MK91-121-R/24VDC



Одноканальное устройство контроля уровня MK91-121-R/24VDC проводит мониторинг и регулирует уровень проводящих жидкостей. Как двойной регулятор уровня, он может контролировать насосы и соленоидные вентили, как устройство мониторинга он разработан для защиты от пересыхания и перетекания.

Регулятор уровня не только обладает оптимальной надежностью для различных жидкостей, он также различает пену и жидкость.

Чувствительность (сопротивление жидкости) может задаваться в диапазоне 0.2 ... 100 кОм. Один из четырех интервалов выбирается при шунтировании входных клемм. Точная настройка точки переключения внутри выбранного интервала осуществляется потенциометром на фронтальной панели.

Раздельная настройка задержки включения и выключения особенно важна для контроля уровня турбулентных жидкостей. С помощью потенциометра фронтальной панели может задаваться время задержки в интервале 0 ... 20 с.

Два параллельных релейных выхода, каждый с одним переключающим контактом, подают на выход команды переключения. Конфигурация обоих выходов может изменяться с н.з. моды R (без шунтирования клемм 4/8) на н.о. моду A (с шунтированием клемм 4/8).

Статус переключения выхода индицируется желтым светодиодом, а рабочая готовность - зеленым светодиодом.


- Отклик: 0,2...100 кОм
- Гистерезис: 10%
- Выход: 2 реле с 1 дополнительным контактом
- Электронное выключение электродов
- Задержка вкл./выкл. 0...20 с, настраивается отдельно
- Уверенное распознавание пены и жидкости
- Гальваническая развязка между входной и выходной цепями и питанием

модули контроля вентиля

1-канальный

МК91-121-R/24VDC

Размеры



Тип	МК91-121-R/24VDC
ID №	7545087
Номинальное напряжение	24 В DC
Рабочее напряжение	20...28В =
Потребление энергии	≤ 1.5 Вт
Входные цепи	2 или 3 электрода
Schaltpunkt	0,2-100 kΩ
Probe voltage	0,02...5 Vpp/150 Hz (triangle)
Schaltswelle	0,2...1 kΩ
Schaltswelle	0,8...4 kΩ
Schaltswelle	2,5...15 kΩ
Schaltswelle	10...100 kΩ
Einschaltverzögerung	0...20 s
Ausschaltverzögerung	0...20 s
Hysterese	10 %
Выходные цепи	
Выходные цепи (цифр.)	2 x реле (переключ.)
Выходное переключающее реле напряжения	≤ 30 В = / ≤ 250 В AC
Ток переключения на выходе	≤ 3 А
Мощность переключения выхода	≤ 500 VA/60 W
Частота переключения	≤ 5 Гц
Гальваническая изоляция	
Напряжение пробоя	2,5 кВ RMS
Дисплей/элементы управления	
Статус переключения	желтый
Механические характеристики	
Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	-25...+60 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Размеры	89 x 36 x 70 мм
Ширина	160 г
Указания по монтажу	DIN-рейка (NS35) или панель
Материал корпуса	Поликарбонат/ABS
Электрическое соединение	4 × 4-контактных плоских клеммных блока с са- моподъемными зажимными пластинами
Сечение проводников	1 × 2,5 мм²/2 × 1,5 мм²