


RSFV 48

PROFIBUS-PA prizi – Önden montajlı



Özellikler



- Erkek 7/8 inç minifast priz
- 1/2"14 NPT screw-in thread
- Stainless steel receptacle housing
- 4-pin, solderable
- For use in PROFIBUS-PA applications

Temel Kablo Bağlantı Şeması

PROFIBUS-PA bağlantısı



PROFIBUS-PA bağlantısı

Teknik Veriler

Tip	RSFV 48
Tanıt. no.	U7895
Konektör A	Erkek, 7/8 inç-16 UN
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Flange housing	Stainless Steel, 1.4401 (AISI 316), Pasifleştirilmiş
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	O-ring
Screw-in thread	1/2 inç-14 NPT
Connection mode	Lehim kontak
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	PROFIBUS-PA
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 V
Akım	9 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletim direnci	$\leq 5 m\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+105 °C
Onaylar	FM Böl.2 CSA Böl. 2 CSA C22.2 No. 182.3 CE

Teknik Veriler

RoHS
UL Listeli
UL 2238

Not

Not

- Önceden bilgi vermeksizin teknik
değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.